





Link do produktu: <https://www.kronex.pl/plytka-spmx060204-yg602-yg-1-32000006-p-53229.html>

Płytki SPMX060204-YG602 YG-1 32000006

Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	32000006

Opis produktu

Universal Line – gatunki do stali



YG1001
P05 – P10
K10 – K25
Bardzo wysokie prędkości
(Vc 350 i wyżej)
Obróbka ciągła - żadnych
wielowypustów itd.
na drodze narzędzia.

YG3010
P05 – P20
K15 – K35
Wysokie prędkości.
Obróbka ciągła stali
oraz żeliwa

YG3020
P15 – P30
PIERWSZY WYBÓR gdy nie
mamy pełnej informacji.
Normalne maszyny, prędkości
w okolicach Vc=200-250m/min
Obróbka ciągła lub lekko


YG3030
P20 – P35
M25– M35
Nierdzewka lub obróbka uderowa
(Krzywe odkuwki itp.)
Pierwszy wybór do nierdzewki.

Universal Line – łamacze



**-UF**
Wykańczająca

**-UL**
Pół –
wykańczająca

**-UM**
Średnia
(warunki niestabilne)

**-UG**
Średnia
(war. stabilne)

**-UC**
Średnia
zgrubna,
dobra też
do żeliwa

**-UR**
Zgrubna