

# Płytki TNMG160404-UC- YG3010 YG-1 22000400

Czas wysyłki

3-5 dni roboczych

Numer katalogowy

22000400


## Opis produktu

### Universal Line – gatunki do stali



Wysoka twardość

Wysoka ciągliwość




**YG1001**

**P05 – P10**

**K10 – K25**

Bardzo wysokie prędkości  
(Vc 350 i wyżej)  
Obróbka ciągła - żadnych  
wielowypustów itd.  
na drodze narzędzia.




**YG3010**

**P05 – P20**

**K15 – K35**


Wysokie prędkości.  
Obróbka ciągła stali  
oraz żeliwa



**YG3020**

**P15 – P30**

**PIERWSZY WYBÓR** gdy nie  
mamy pełnej informacji.  
Normalne maszyny, prędkości  
w okolicach Vc=200-250m/min  
Obróbka ciągła lub lekko



**YG3030**

**P20 – P35**

**M25 – M35**

Nierdzewka lub obróbka udarowa  
(Krzywe odkuwki itp.)  
Pierwszy wybór do nierdzewki.

### Universal Line – łamacze



Obróbka  
wykańczająca

Obróbka  
zgrubna




**-UF**

Wykańczająca



**-UL**

Pół –  
wykańczająca (warunki niestabilne)



**-UM**

Średnia



**-UG**

Średnia  
(war. stabilne)



**-UC**

Średnia  
zgrubna,  
dobra też  
do żeliwa



**-UR**

Zgrubna